



Instructions for use for TRYGG (Shackle insert to increase contact diameter)

page 1of1

General info;

Before using this equipment, read the instructions in this document!

Trygg, is an additional product designed to increase the contact diameter to the minimum recommended by manufacturers of fiber slings.

SafeT AS, is not responsible for improper use.

TRYGG Sizes	Contact surface Recommended Strap	TRYGG	
F3,25T	30 mm 2ton	Fits 3.25 ton Shackle From Greenpin & GN Rope Fittings	
F4,75T	50 mm 3ton	Fits 4.75 ton Shackle	
F6,5T	60 mm 5ton	Fits 6.5 ton Shackle	
F12T	100 mm 10ton	Fits 12 ton Shackle	
F17T	150 mm 15ton	Fits 17 ton Shackle	

Before use:

Check if labelling is visible and readable and that the information matches the product. Make sure it is not:

- deformations, notch/impact damage, cracks, heat damage/welding spatter or chemical damage
- **If damaged, replace with new!**

Use of the equipment:

- Secure the adapter with strips so it does not become a falling object, as well as it keep the sling in place. This step should be done on ground level to minimize the risk
- Must be used only with the correct size shackle, and never adaptor vs adaptor!
- Never overload! Never use **Trygg** if you can see damages or if it's been overloaded!
- Lift calmly and without unnecessary dynamic forces
- Trygg can be used in temperatures between -40 to +50 degrades Celsius
- Only one sling per shackle insert
- Important to use identical slings from the same manufacturer, given the requirements for minimum contact diameter may vary from different manufacturers
- Never use in ways not described in this document!

After using the equipment:

- After use, the product should be inspected for wear and damage that may have occurred during use.

Info:

Trygg, is not subject to yearly inspection, as it is only an accessory that increases the diameter of the shackles

Instructions can be revised without further notice.



Bruksanvisning for TRYGG (Sjakkell-innsats for å øke anleggsdiameter)

Side 1 av 1

Generell informasjon

Før bruk av dette produktet, les instruksjonene i dette dokumentet

Trygg er et produkt utviklet for å øke anleggsdiameteren til minimum anbefalt av produsenter av fiberstropper.

SafeT AS, er ikke ansvarlig for feil bruk.

TRYGG Størrelser	Anleggsdiameter Anbefalt stropp	TRYGG	
F3,25T	30mm 2tonn	Passer på 3,25 tonn H-Sjakkell Fra Greenpin & GN Rope Fittings	
F4,75T	50mm 3tonn	Passer på 4,75 tonn H-Sjakkell	
F6,5T	60mm 5tonn	Passer på 6,5 tonn H-Sjakkell	
F12T	100mm 10tonn	Passer på 12 tonn H-Sjakkell	
F17T	150mm 15tonn	Passer på 17 tonn H-Sjakkell	

Før bruk:

Sjekk at merking er lesbar, og at informasjonen stemmer. Kontroller at det ikke er;

- Deformasjoner, hakk/slagskader, sprekker, varmeskader/sveisesprut og kjemikalieskader
- Hvis skader, bytt ut med ny!

Bruk av utstyret:

- Sikre adapteret med strips, så det ikke blir en fallende gjenstand, samt holder stopp på plass. Dette steget bør gjøres på bakkenivå, for å minimere risiko.
- Må kun brukes med korrekt størrelse sjakkell, og aldri adapter mot adapter!
- Overbelast aldri! Aldri bruk **Trygg** hvis den har blitt overbelastet!
- Løft rolig og uten rykk
- **Trygg** kan brukes i temperaturer mellom -40 til +50grader celsius
- Kun en stropp pr. sjakkellinnsats.
- Viktig at det brukes like stropper fra samme produsent, mtp. At krav til anleggsdiameter kan variere fra ulike produsenter
- Aldri bruk på andre måter enn beskrevet i dette dokumentet!

Etter bruk av utstyret:

- Etter bruk bør **TRYGG** inspiseres med tanke på slitasje og evt. skader som kan ha oppstått under bruken.

Info:

Trygg, er ikke underlagt årlig kontroll, da den kun er et tillegg utstyr som øker diameteren i sjakkell

Instruksjoner kan bli revidert uten varsel.